



## SURVEILLANCE AUTOMATIQUE DES TEMPERATURES D'EAU CHAUDE SANITAIRE

NéOL – Intégrateur en solutions de télégestion, monitoring, instrumentation

5, rue du Levant

38450 VIF

Tel : 04 76 73 02 72

Site Web : [www.neol-energies.fr](http://www.neol-energies.fr)

Email : [neolinfo@neol-energies.fr](mailto:neolinfo@neol-energies.fr)



### Installation simplifiée grâce aux capteurs à applique sans fil

- Plusieurs dizaines de capteurs reliées au même concentrateur.
- Couverture radio de 10 m à 200 m suivant les bâtiments.
- Extension de la portée par répéteurs radio.



### Graphiques des températures : par serveur web intégré

- Le concentrateur est raccordé à internet, soit par le réseau existant, par une box ADSL ou sans fil par GSM 3G.
- Le serveur web intégré au concentrateur permet une utilisation universelle sans logiciel particulier.



### Consultation des températures instantanées : par afficheur tactile

- Installation du coffret concentrateur en chaufferie, ou partout ailleurs suivant le besoin du client.
- Afficheur tactile en face avant pour la consultation immédiate des températures de chaque sonde



### Envoi automatique des alarmes et des fichiers : par email

- Seuils d'alarmes paramétrables (par exemple 50°C pour la légionelle).
- Envoi automatique d'emails d'alarme vers un ou plusieurs destinataires.
- Envoi hebdomadaire ou mensuel des fichiers de mesures par email permettant l'archivage des données très simplement sur votre PC.

